

Кабель Optimus UTP-5e 4x2x0.5 CCA (indoor) 305м

Описание

Кабель Optimus UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категории 5е, для прокладки внутри помещения, работает на расстояниях до 64 метров. Кабель состоит из 4х пар одножильных алюминиевых омедненных проводников 24AWG, заключенных в ПВХ оболочку.



Для удобства снятия оболочки в кабеле предусмотрена разрывная нить. Для удобства замера кабеля и определения длины сегмента на внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки (европейский стандарт).

Применяется в системах СКС (структурированных системах телекоммуникационных кабелей, в том числе в системах видеонаблюдения).

При монтаже кабеля необходимо соблюдать минимальный радиус изгиба, который равен 8 его внешним диаметрам. Слишком большой изгиб приводит к разрушению изоляции кабеля. Монтаж и прокладка кабеля осуществляется при температуре не ниже -10°С.

Кабель Optimus соответствует требованиям стандарта на витую пару TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801.

Технические характеристики

Характеристики	UTP-5e 4x2x0.5 CCA (indoor)
Цвет оболочки	Серая
Частотный диапазон	1-100 МГц
Внешняя изоляция	ПВХ (Поливинилхлорид), толщина 0,55мм
Толщина изоляции проводника	0,2мм
Тип проводника	алюминий плакированный медью

Диаметр проводника	24AWG
Диаметр кабеля	5.1±0.2мм
Бухта	305м (2 бухты в одной коробке)
Стандарты	TIA/EIA-568-B.2 ISO/IEC 11801
Рабочая температура	От -20°С до +75°С
Температура монтажа	Не ниже -10°С