

# Спецификация

- 4.0М 1/3"SC401AI CMOS
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- 6 ИК-диодов
- Класс защиты IP67



## Технические характеристики

| Модель                     | ИВ4.0(2.8)P_V.3   |
|----------------------------|---|
| Чувствительный элемент     | 4.0М 1/3"SC401AI Low illumination CMOS  |
| Объектив                   | Фиксированный 2.8 мм  |
| Чувствительность           | Цв.- 0.01Lux (F1.2), Ч/Б - 0.001Lux (F1.2)  |
| Кол-во пикселей            | 2560*1440   |
| Автодиафрагма              | нет   |
| Режим день/ночь            | Есть, встроенный ИК-фильтр  |
| Скорость отображения       | Основной поток: 2560*1440 (25к/с), 2304*1296 (25к/с), 1920*1080 (25к/с)<br>Дополнительный поток: 800*448@25к/с. |
| Потоковое видео            | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью   |
| Скорость передачи          | 0.1Мб/с~8Мб/с   |
| Видео выход                | Нет   |
| Настройки изображения      | BLC, AGC, AWB, яркость, контрастность, зеркало, переворот   |
| Безопасность               | Защита по паролю  |
| Сетевой протокол           | RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP/TCP/IP/HTTP/SMTP/DNS/UDP/ARP/ICMP/RTP  |
| Интерфейс приложений       | Onvif   |
| Интеллектуальные функции   | Определение людей, детектор движения  |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет   |
| Фиксация событий           | Отправка на Email, FTP.   |
| Конфигурация               | Web интерфейс   |
| Браузер                    | Microsoft Internet Explorer IE 6-11, Google Chrome  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Облачный сервис P2P          | Да, XMEye.net                                 |
| Встроенное устройство записи | Нет   |
| Разъемы ввода/вывода         | RJ45, разъем питания                          |
| Питание через Ethernet       | PoE IEEE 802.3af до 8Вт                       |
| ИК-подсветка                 | 6 ИК-диодов Argaу с линзами, дальность до 40м |
| Корпус, класс защиты         | Алюминиевый, IP67                             |
| Рабочая температура          | От -45° С до +50° С                           |
| Питание                      | DC12В(до 550мА), PoE max 8Вт                  |
| Размеры/Масса                | 218x80 мм/ 380 гр.                            |
| Монтажная коробка            | JB-05   |